

BF-1 Kipp-Beschlag für Oberlichter

GEZE-Flachformoberlichtöffner OL 90 N mit Kurbelstange, mit Öffnungsweite 170 mm, für 1 vertikal eingebauten Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über Federbandeckumlenkung, Schere mit Sicherheitsknopf, Gestänge mit LM-Profil abgedeckt.

- mit Eckwinkelgetriebe Fz-90
- mit Getriebe Fz-91 für Vertikalmontage
- mit Getriebe Fz-92 für Schräg- und Dreieckfenster
(ohne Federbandeckumlenkung)

- mit fester Kurbelstange
- mit loser Kurbelstange

Die Anzahl der Scheren ist abhängig von der Flügelbreite:

- 1 Schere für Flügelbreiten von 380 - 1200 mm
- 2 Scheren für Flügelbreiten von 1200 - 2400 mm
- 3 Scheren für Flügelbreiten von 2400 - 3600 mm

Die Anzahl und Ausführung der Roto AL Drehbänder ist Abzustimmen mit den Flügelabmessungen und dem Flügelgewicht.

Die mind. Flügelhöhe beträgt: 405 mm

Farbton:

- silberfarbig
- RAL 9016
- RAL

Hinweis:

Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln ist aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vorzusehen. Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS Fang- und Putzsicherung.