

Allgemeiner Hinweistext für Roto-Beschläge:

Beschläge für hochwertige Fenster und Fenstertüren aus Aluminium im Objektbau, zertifiziert nach QM 328 und mit Korrosionsbeständigkeit Klasse 5. Abgestimmt auf 15/20 Euronut. Geeignet für Fenster und Fenstertüren mit Einbruchhemmung bis RC3 (DIN EN 1627-1630) und barrierefreie Fenstertüren. Rahmen- und Flügelbauteile mit Torx-Antrieben.

Beliebig positionierbare Mittelverriegelung und steckbare Schließzapfen. Aufliegende, klemmbare Bandseite mit verdeckt liegenden Schrauben und vormontierten Klemmsteinen, in allen RAL-Farben und diversen Oberflächenbeschichtungen verfügbar.

In den Beschlags Beschreibungen werden die für die jeweilige Öffnungs- und Ausstattungsart verwendeten Grundbausteine aufgeführt.

Beschlagstyp:

BF-1 Kippbeschlag aufliegend, Griff seitlich

Roto AL Qualitätsbeschlag für 15/20 Euronut, mit Einstellvorrichtung, zur nachträglichen Justierung des Flügels:

Andruckverstellung am Exzenter-Schließzapfen ± 1 mm, bestehend aus:

- 1 Stück Grundgarnitur K-Verschlusssteile,
mit 1 Auflauf (Dreh Sperre 90°), 2 Kippschere,
2 Eckumlenkung ohne Fehlbediensperre, Schließstücke
(Anzahl größenabhängig)
- 1 Kippscheren-Set,
mit 2 Scherenarm, 2 Anschlag,
2 Kupplungsstangen & Gleiter
- 1 Koppelteil-Set,
mit 2 Sicherheits-Mitnehmer,
1 Sicherheits-Koppelteil, Platte
- 1 Stück Bandseite,
mit 2 Drehflügelband

Flügelbreite: 520-1600 mm

Flügelhöhe: 1200-2700 mm

Flügelgewicht: max. 130 kg

Getriebeart:

- Aufsatzgetriebe
Fenstergriff für Aufsatzgetriebe
Fabrikat: Roto Line
- Einlassgetriebe ohne Schaltsperre
Fenstergriff für Einlassgetriebe
Fabrikat: Roto Line, Roto Line rosettenloser Griff,

Fenstergriff abschließbar: Ja Nein

Oberfläche der sichtbaren Beschlagteile im Farbton:

RAL 9016

Silber

sofern in der Positionsbeschreibung nicht anders beschrieben.