

## Allgemeiner Hinweistext für Roto-Beschläge:

Beschläge für hochwertige Fenster und Fenstertüren aus Aluminium im Objektbau, zertifiziert nach QM 328 und mit Korrosionsbeständigkeit Klasse 5. Abgestimmt auf 15/20 Euronut. Geeignet für Fenster und Fenstertüren mit Einbruchhemmung bis RC3 (DIN EN 1627-1630) und barrierefreie Fenstertüren. Rahmen- und Flügelbauteile mit Torx-Antrieben.

Beliebig positionierbare Mittelverriegelung und steckbare Schließzapfen. Aufliegende, klemmbare Bandseite mit verdeckt liegenden Schrauben und vormontierten Klemmsteinen, in allen RAL-Farben und diversen Oberflächenbeschichtungen verfügbar.

In den Beschlags Beschreibungen werden die für die jeweilige Öffnungs- und Ausstattungsart verwendeten Grundbausteine aufgeführt.

## Beschlagstyp:

BF-1 TiltFirst-Beschlag aufliegend RC2

Roto AL Qualitätsbeschlag für 15/20 Euronut, mit Einstellvorrichtung, zur nachträglichen Justierung des Flügels:

Höhenjustierung am Klemmwinkel + 1,5 mm / -1 mm,

Seitenjustierung am Ecklager  $\pm$  1 mm,

Seitenjustierung am Drehkipp-Axer  $\pm$  2 mm,

Andruckverstellung am Exzenter-Schließzapfen  $\pm$  1 mm,

bestehend aus:

- 1 Stück Grundgarnitur TF-Verschlusssteile,  
mit 1 Auflauf, 1 Kippriegel TF, 1 Kiplager TF,  
Schließstücke (Anzahl größenabhängig),  
1 Eckumlenkung mit Fehlbediensperre,  
1 Eckumlenkung ohne Fehlbediensperre
  - 1 Stück Axer mit integrierter Zuschlagsicherung
  - 1 Stück Bandseite DK,  
mit 1 Eckband, 1 Ecklager, 1 Axerband,  
1 Axerlager 90 kg
  - 1 Stück Sicherheits-Falzluftreduzierungsset
  - 2 Stück Sicherheits-Eckumlenkung Mittelverriegelung-Set,  
Sicherheits-Eckumlenkung Mittelverriegelung mit Fixiergabel
  - 7 Stück Sicherheits-Verschlusspunkte,  
mit Sicherheits-Schließstücken (Anzahl größenabhängig)  
und Sicherheits-Schließer RC2, steckbar
  - 1 Stück Sicherheits-Getriebebeschützset,  
mit 1 Sicherheits-Getriebebeschütz,  
2 Sicherheits-Mitnehmer
- oder
- 1 Stück Sicherheits-Einlassgetriebe Set,  
mit 1 Sicherheits-Bohrschutz, 2 Sicherheits-Mitnehmer,  
1 Sicherheits-Einlassgetriebe,  
1 Sicherheits-Falzluftreduzierung Einlassgetriebe

Flügelbreite: 540-1600 mm

Flügelhöhe: 700-2700 mm

Flügelgewicht: max. 90/130 kg

Getriebeart:

- Aufsatzgetriebe  
Fenstergriff für Aufsatzgetriebe, abschließbar  
Fabrikat: Roto Line
- Einlassgetriebe ohne Schaltsperre  
Fenstergriff für Einlassgetriebe, abschließbar  
Fabrikat:  Roto Line  
 ..... (RC2 zugelassen)

Zubehör:

- Schnäpperset
- Drehbegrenzer-Set mit Bremse und Anschlag, klemmbar
- Drehbegrenzer-Set gedämpft, gebremst
- Spaltlüfter

Oberfläche der sichtbaren Beschlagteile im Farbton:

- RAL 9016
- Silber

sofern in der Positionsbeschreibung nicht anders beschrieben.