

## Allgemeiner Hinweistext für Roto-Beschläge:

Beschläge für hochwertige Fenster und Fenstertüren aus Aluminium im Objektbau, zertifiziert nach QM 328 und mit Korrosionsbeständigkeit Klasse 5. Abgestimmt auf 15/20 Euronut. Geeignet für Fenster und Fenstertüren mit Einbruchhemmung bis RC3 (DIN EN 1627-1630) und barrierefreie Fenstertüren. Rahmen- und Flügelbauteile mit Torx-Antrieben.

Beliebig positionierbare Mittelverriegelung und steckbare Schließzapfen. Aufliegende, klemmbare Bandseite mit verdeckt liegenden Schrauben und vormontierten Klemmsteinen, in allen RAL-Farben und diversen Oberflächenbeschichtungen verfügbar.

In den Beschlags Beschreibungen werden die für die jeweilige Öffnungs- und Ausstattungsart verwendeten Grundbausteine aufgeführt.

## Beschlagstyp:

BF-1 Kippbeschlag aufliegend, Griff oben RC2

Roto AL Qualitätsbeschlag für 15/20 Euronut, mit Einstellvorrichtung, zur nachträglichen Justierung des Flügels:

Andruckverstellung am Exzenter-Schließzapfen  $\pm 1$  mm, bestehend aus:

- 1 Stück Grundgarnitur K-Verschlusssteile, mit 2 Schließer, Schließstücke (Anzahl größenabhängig), 2 Kippschere
- 1 Stück Bandseite K, mit 2 Drehflügelband
- 2 Stück Sicherheits-Bandverriegelungsset, mit Sicherheits-Bandverriegelung Rahmen und Sicherheits-Bandverriegelung Flügel
- 2 Stück Sicherheits-Verschlusspunkte, mit Sicherheits-Schließstücken und Sicherheits-Schließer RC2, steckbar (Anzahl größenabhängig)
- 1 Stück Sicherheits-Getriebeschutzset, mit 1 Sicherheits-Getriebeschutz, 2 Sicherheits-Mitnehmer

oder

- 1 Stück Sicherheits-Einlassgetriebe Set, mit 1 Sicherheits-Bohrschutz, 2 Sicherheits-Mitnehmer, 1 Sicherheits-Einlassgetriebe, 1 Sicherheits-Falzluftrreduzierung Einlassgetriebe

Flügelbreite: 700-1600 mm

Flügelhöhe: 405-1300 mm

Flügelgewicht: max. 130 kg

Getriebeart:

- Aufsatzgetriebe  
Fenstergriff für Aufsatzgetriebe, abschließbar  
Fabrikat: Roto Line
- Einlassgetriebe ohne Schaltsperre  
Fenstergriff für Einlassgetriebe, abschließbar  
Fabrikat:  Roto Line  
 ..... (RC2 zugelassen)

Oberfläche der sichtbaren Beschlagteile im Farbton:

RAL 9016

Silber

sofern in der Positionsbeschreibung nicht anders beschrieben.