

## Allgemeiner Hinweistext für Roto-Beschläge:

Beschläge für hochwertige Fenster und Fenstertüren aus Aluminium im Objektbau, zertifiziert nach QM 328 und mit Korrosionsbeständigkeit Klasse 5. Abgestimmt auf 15/20 Euronut. Geeignet für Fenster und Fenstertüren mit Einbruchhemmung bis RC3 (DIN EN 1627-1630) und barrierefreie Fenstertüren. Rahmen- und Flügelbauteile mit Torx-Antrieben.

Beliebig positionierbare Mittelverriegelung und steckbare Schließzapfen. Aufliegende, klemmbare Bandseite mit verdeckt liegenden Schrauben und vormontierten Klemmsteinen, in allen RAL-Farben und diversen Oberflächenbeschichtungen verfügbar.

In den Beschlags Beschreibungen werden die für die jeweilige Öffnungs- und Ausstattungsart verwendeten Grundbausteine aufgeführt.

## Beschlagstyp:

BF-1 Kippbeschlag aufliegend, Griff seitlich RC2

Roto AL Drehkipp Qualitätsbeschlag für 15/20 Euronut, mit Einstellvorrichtung, zur nachträglichen Justierung des Flügels:

Höhenjustierung am Klemmwinkel + 1,5 mm / -1 mm,

Seitenjustierung am Ecklager  $\pm$  1 mm,

Seitenjustierung am Drehkipp-Axer  $\pm$  2 mm,

Andruckverstellung am Exzenter-Schließzapfen  $\pm$  1 mm,

bestehend aus:

1 Stück Grundgarnitur K-Verschlusssteile,  
mit 1 Auflauf (Dreh Sperre 90°), 2 Kippschere,  
2 Eckumlenkung ohne Fehlbediensperre, Schließstücke  
(Anzahl größenabhängig)

1 Kippscheren-Set,  
mit 2 Scherenarm, 2 Anschlag,  
2 Kupplungsstangen & Gleiter

1 Koppelteil-Set,  
mit 2 Sicherheits-Mitnehmer,  
1 Sicherheits-Koppelteil, Platte

1 Stück Bandseite,  
mit 2 Drehflügelband

2 Stück Sicherheits-Bandverriegelungsset,  
mit 2 Sicherheits-Bandverriegelung Rahmen,  
2 Sicherheits-Bandverriegelung Flügel

1 Stück Sicherheits-Falzluftreduzierungsset

6 Stück Sicherheits-Verschlusspunkte,  
mit Sicherheits-Schließstücken und  
Sicherheits-Schließer RC2, steckbar  
(Anzahl größenabhängig)

1 Stück Sicherheits-Getriebschutzset,  
mit 1 Sicherheits-Getriebschutz,  
2 Sicherheits-Mitnehmer

oder

1 Stück Sicherheits-Einlassgetriebe Set,  
mit 1 Sicherheits-Bohrschutz, 2 Sicherheits-Mitnehmer,  
1 Sicherheits-Einlassgetriebe,  
1 Sicherheits-Falzluftreduzierung Einlassgetriebe

Flügelbreite: 670-1600 mm

Flügelhöhe: 1200-2700 mm

Flügelgewicht: max. 130 kg

Getriebeart:

- Aufsatzgetriebe  
Fenstergriff für Aufsatzgetriebe, abschließbar  
Fabrikat: Roto Line
- Einlassgetriebe ohne Schaltsperre  
Fenstergriff für Einlassgetriebe, abschließbar  
Fabrikat:  Roto Line  
 ..... (RC2 zugelassen)

Oberfläche der sichtbaren Beschlagteile im Farbton:

- RAL 9016
- Silber

sofern in der Positionsbeschreibung nicht anders beschrieben.