

Allgemeiner Hinweistext für Roto-Beschläge:

Beschläge für hochwertige Fenster und Fenstertüren aus Aluminium im Objektbau, zertifiziert nach QM 328 und mit Korrosionsbeständigkeit Klasse 5. Abgestimmt auf 15/20 Euronut. Geeignet für Fenster und Fenstertüren mit Einbruchhemmung bis RC3 (DIN EN 1627-1630) und barrierefreie Fenstertüren. Rahmen- und Flügelbauteile mit Torx-Antrieben.

Beliebig positionierbare Mittelverriegelung und steckbare Schließzapfen. Aufliegende, klemmbare Bandseite mit verdeckt liegenden Schrauben und vormontierten Klemmsteinen, in allen RAL-Farben und diversen Oberflächenbeschichtungen verfügbar.

In den Beschlags Beschreibungen werden die für die jeweilige Öffnungs- und Ausstattungsart verwendeten Grundbausteine aufgeführt.

Beschlagstyp:

BF-1 Drehkippschlag aufliegend RC3

Roto AL Qualitätsbeschlag für 15/20 Euronut, mit Einstellvorrichtung, zur nachträglichen Justierung des Flügels:

- Höhenjustierung am Klemmwinkel + 1,5 mm / -1 mm,
- Seitenjustierung am Ecklager \pm 1 mm,
- Seitenjustierung am Drehkipps-Axer \pm 2 mm,
- Andruckverstellung am Exzenter-Schließzapfen \pm 1 mm,

bestehend aus:

- 1 Stück Grundgarnitur DK-Verschlusssteile,
mit 1 Auflauf, 1 Kippriegel, 1 Kipplager, 1 Aushebesperre,
Schließstücke (Anzahl größenabhängig), 1 Eckumlenkung
mit Fehlbediensperre
 - 1 Stück Axer mit integrierter Zuschlagsicherung
 - 1 Stück Bandseite DK,
mit 1 Eckband, 1 Ecklager, 1 Axerband,
1 Axerlager 90 kg
 - 1 Stück Sicherheits-Falzluftreduzierungsset
 - 2 Stück Sicherheits-Eckumlenkung Mittelverriegelung-Set,
Sicherheits-Eckumlenkung Mittelverriegelung mit Fixiergabel
 - 14 Stück Sicherheits-Verschlusspunkte,
mit Sicherheits-Schließstücken und
Sicherheits-Schließer RC3, steckbar
(Anzahl größenabhängig)
 - 1 Stück Sicherheits-Getriebebeschützset,
mit 1 Sicherheits-Getriebebeschütz,
2 Sicherheits-Mitnehmer
- oder
- 1 Stück Sicherheits-Einlassgetriebe Set,
mit 1 Sicherheits-Bohrschutz, 2 Sicherheits-Mitnehmer,
1 Sicherheits-Einlassgetriebe,
1 Sicherheits-Falzluftreduzierung Einlassgetriebe

Flügelbreite: 600-1600 mm

Flügelhöhe: 840-2700 mm

Flügelgewicht: max. 90/130 kg

Getriebeart:

- Aufsatzgetriebe
Fenstergriff für Aufsatzgetriebe, abschließbar
Fabrikat: Roto Line
- Einlassgetriebe ohne Schaltsperre
Fenstergriff für Einlassgetriebe, abschließbar
Fabrikat: Roto Line
- (RC3 zugelassen)

Zubehör:

- Schnäpperset
- Drehbegrenzer-Set mit Bremse und Anschlag, klemmbar
- Drehbegrenzer-Set gedämpft, gebremst
- Spaltlüfter
- Drehsperre mit Zylinderschloss

Oberfläche der sichtbaren Beschlagteile im Farbton:

RAL 9016

Silber

sofern in der Positionsbeschreibung nicht anders beschrieben.