

## Allgemeiner Hinweistext für Roto-Beschläge:

Beschläge für hochwertige Fenster und Fenstertüren aus Aluminium im Objektbau, zertifiziert nach QM 328 und mit Korrosionsbeständigkeit Klasse 5. Abgestimmt auf 15/20 Euronut. Geeignet für Fenster und Fenstertüren mit Einbruchhemmung bis RC3 (DIN EN 1627-1630) und barrierefreie Fenstertüren. Rahmen- und Flügelbauteile mit Torx-Antrieben.

Beliebig positionierbare Mittelverriegelung und steckbare Schließzapfen. Aufliegende, klemmbare Bandseite mit verdeckt liegenden Schrauben und vormontierten Klemmsteinen, in allen RAL-Farben und diversen Oberflächenbeschichtungen verfügbar.

In den Beschlags Beschreibungen werden die für die jeweilige Öffnungs- und Ausstattungsart verwendeten Grundbausteine aufgeführt.

## Beschlagstyp:

BF-1 Drehbeschlag aufliegend RC3

Roto AL Qualitätsbeschlag für 15/20 Euronut, mit Einstellvorrichtung, zur nachträglichen Justierung des Flügels:

Höhenjustierung am Klemmwinkel + 1,5 mm / -1 mm,

Seitenjustierung am Ecklager ± 1 mm,

Andruckverstellung am Exzenter-Schließzapfen ± 1 mm,

bestehend aus:

1 Stück Grundgarnitur DF-Verschlusssteile,  
mit 1 Auflauf, 2 Schließer, Schließstücke  
(Anzahl größenabhängig), 2 Eckumlenkung  
ohne Fehlbediensperre

1 Stück Bandseite DF,  
mit 1 Eckband, 1 Ecklager, 1 Drehflügelband

1 Stück Sicherheits-Falzluftreduzierungsset

4 Stück Sicherheits-Bandverriegelungsset,  
mit Sicherheits-Bandverriegelung Rahmen und  
Sicherheits-Bandverriegelung Flügel

12 Stück Sicherheits-Verschlusspunkte,  
mit Sicherheits-Schließstücken und  
Sicherheits-Schließer RC3, steckbar  
(Anzahl größenabhängig)

1 Stück Sicherheits-Getriebeschutzset,  
mit 1 Sicherheits-Getriebeschutz,  
2 Sicherheits-Mitnehmer

oder

1 Stück Sicherheits-Einlassgetriebe Set,  
mit 1 Sicherheits-Bohrschutz, 2 Sicherheits-Mitnehmer,  
1 Sicherheits-Einlassgetriebe,  
1 Sicherheits-Falzluftreduzierung Einlassgetriebe

Flügelbreite: 650-1600 mm

Flügelhöhe: 840-2700 mm

Flügelgewicht: max. 90/130 kg

Getriebeart:

Aufsatzgetriebe

Fenstergriff für Aufsatzgetriebe, abschließbar

Fabrikat: Roto Line

Einlassgetriebe ohne Schaltsperre

Fenstergriff für Einlassgetriebe, abschließbar

Fabrikat:  Roto Line

..... (RC3 zugelassen)

Zubehör:

- Schnäpperset
- Drehbegrenzer-Set mit Bremse und Anschlag, klemmbar
- Drehbegrenzer-Set gedämpft, gebremst
- Spaltlüfter

Oberfläche der sichtbaren Beschlagteile im Farbton:

- RAL 9016
- Silber

sofern in der Positionsbeschreibung nicht anders beschrieben.