

Allgemeiner Hinweistext für Roto-Beschläge:

Beschläge für hochwertige Fenster und Fenstertüren aus Aluminium im Objektbau, zertifiziert nach QM 328 und mit Korrosionsbeständigkeit Klasse 5. Abgestimmt auf 15/20 Euronut. Geeignet für Fenster und Fenstertüren mit Einbruchhemmung bis RC3 (DIN EN 1627-1630) und barrierefreie Fenstertüren. Rahmen- und Flügelbauteile mit Torx-Antrieben.

Beliebig positionierbare Mittelverriegelung und steckbare Schließzapfen. Aufliegende, klemmbare Bandseite mit verdeckt liegenden Schrauben und vormontierten Klemmsteinen, in allen RAL-Farben und diversen Oberflächenbeschichtungen verfügbar.

In den Beschlags Beschreibungen werden die für die jeweilige Öffnungs- und Ausstattungsart verwendeten Grundbausteine aufgeführt.

Beschlagstyp:

BF-1 Kippbeschlag aufliegend, Griff oben RC3

Roto AL Qualitätsbeschlag für 15/20 Euronut, mit Einstellvorrichtung, zur nachträglichen Justierung des Flügels:

Andruckverstellung am Exzenter-Schließzapfen ± 1 mm, bestehend aus:

- 1 Stück Grundgarnitur K-Verschlusssteile, mit 2 Schließer, Schließstücke (Anzahl größenabhängig), 2 Kippschere
 - 1 Stück Bandseite K, mit 2 Drehflügelband
 - 4 Stück Sicherheits-Bandverriegelungsset, mit Sicherheits-Bandverriegelung Rahmen und Sicherheits-Bandverriegelung Flügel
 - 4 Stück Sicherheits-Verschlusspunkte, mit Sicherheits-Schließstücken und Sicherheits-Schließer RC3, steckbar (Anzahl größenabhängig)
 - 1 Stück Sicherheits-Getriebebeschützset, mit 1 Sicherheits-Getriebebeschütz, 2 Sicherheits-Mitnehmer
- oder
- 1 Stück Sicherheits-Einlassgetriebe Set, mit 1 Sicherheits-Bohrschutz, 2 Sicherheits-Mitnehmer, 1 Sicherheits-Einlassgetriebe, 1 Sicherheits-Falzluftrreduzierung Einlassgetriebe

Flügelbreite: 840-1600 mm

Flügelhöhe: 405-1300 mm

Flügelgewicht: max. 130 kg

Getriebeart:

- Aufsatzgetriebe
Fenstergriff für Aufsatzgetriebe, abschließbar
Fabrikat: Roto Line
- Einlassgetriebe ohne Schaltsperre
Fenstergriff für Einlassgetriebe, abschließbar
Fabrikat: Roto Line
 (RC3 zugelassen)

Zubehör:

- Schnäpperset
- Drehbegrenzer-Set mit Bremse und Anschlag, klemmbar
- Drehbegrenzer-Set gedämpft, gebremst
- Spaltlüfter
- Drehsperre mit Zylinderschloss

Oberfläche der sichtbaren Beschlagteile im Farbton:

RAL 9016

Silber

sofern in der Positionsbeschreibung nicht anders beschrieben.