

Allgemeiner Hinweistext für Roto-Beschläge:

Vollverdeckte Beschläge für hochwertige Fenster und Fenstertüren aus Aluminium im Objektbau, zertifiziert nach QM 328 und mit Korrosionsbeständigkeit Klasse 5. Abgestimmt auf 15/20 Euronut. Geeignet für Fenster und Fenstertüren mit Einbruchhemmung bis RC3 (DIN EN 1627-1630) Rahmen- und Flügelbauteile mit Torx-Antrieben. Beliebig positionierbare Mittelverriegelung und steckbare Schließzapfen. Verdeckt liegend, klemmbare Bandseite mit vormontierten Klemmsteinen. In den Beschlags Beschreibungen werden die für die jeweilige Öffnungs- und Ausstattungsart verwendeten Grundbausteine aufgeführt.

Beschlagstyp:

BF-1 TiltFirst-Beschlag verdeckt liegend RC3

Roto AL Designo Qualitätsbeschlag für 15/20 Euronut, mit Einstellvorrichtung, zur nachträglichen Justierung des Flügels:

Höhenjustierung am Eckband + 2 mm / - 0,5 mm,
Seitenjustierung am Eckband im eingebauten Zustand + 2 mm / - 1 mm,
Andruckverstellung am Exzenter-Schließzapfen ± 1 mm,

bestehend aus:

- 1 Stück Grundgarnitur TF-Verschlusssteile,
mit 1 Auflauf, 1 Kippriegel TF,
1 Kipplager TF, Schließstücke
(Anzahl größenabhängig,
1 Eckumlenkung mit Fehlbediensperre,
1 Eckumlenkung ohne Fehlbediensperre
 - 1 Stück Sicherheits-Falzluftreduzierungs-Set
 - 1 Stück Sicherheits-Eckumlenkung Mittelverriegelung-Set,
mit 2 Sicherheits-Eckumlenkung Mittelverriegelung und Fixiergabel
 - 1 Stück Axer mit integrierter Zuschlagsicherung
 - 1 Stück Scherenführung TF
 - 1 Stück Bandseite DK,
mit 1 Eckband inkl. Stellstück, 1 Ecklager
 - 14 Stück Sicherheits-Verschlusspunkte,
mit Sicherheits-Schließstücken
und Sicherheits-Schließer RC3, steckbar
(Anzahl größenabhängig)
 - 1 Stück Sicherheits-Getriebe-Schutz-Set,
mit 1 Sicherheits-Getriebe-Schutz,
2 Sicherheits-Mitnehmer
- oder
- 1 Stück Sicherheits-Einlassgetriebe-Set,
mit 1 Sicherheits-Bohrschutz, 2 Sicherheits-Mitnehmer,
1 Sicherheits-Einlassgetriebe,
1 Sicherheits-Falzluftreduzierung Einlassgetriebe

Flügelbreite: 700-1600 mm

Flügelhöhe: 850-2700 mm

Flügelgewicht: max. 100/150 kg

Getriebeart:

- Aufsatzgetriebe
Fenstergriff für Aufsatzgetriebe, abschließbar
Fabrikat: Roto Line
- Einlassgetriebe ohne Schaltsperre
Fenstergriff für Einlassgetriebe, abschließbar
Fabrikat: Roto Line
 (RC3 zugelassen)

Zubehör:

- Schnäpperset
- Drehbegrenzer-Set mit Bremse und Anschlag, klemmbar
- Drehbegrenzer-Set gedämpft, gebremst
- Spaltlüfter