

**Bei dem unten aufgeführten Beschlagstypen handelt es sich um ein Beispieltext.
Die Bestandteile können sich ggf. ändern bzw. sind objektbezogen anzupassen!**

Türbeschläge

System-Zubehörteile wie Dichtstücke, Standard-Bodendichtungen, Schließbleche, Standardrosetten für PZ und Drücker, sowie systemgebundene Zubehörsätze werden in den objektbezogenen Beschlagbeschreibungen nicht aufgeführt, sind aber unbedingt Bestandteil der Metallbauleistung.

Die Stulpbleche der ausgeschriebenen Schlösser bestehen aus Edelstahl. Die Anzahl und Befestigung der Türbänder ist unter Berücksichtigung der Flügelgewichte, der örtlichen Anforderungen und entsprechend den Verarbeitungshinweisen des System-Herstellers festzulegen.

Bei Türen mit hohen Flügelgewichten, bei starker Frequentierung oder bei Einsatz von Drehtürantrieben, sind pro Flügel immer drei Türbänder einzusetzen, wobei das dritte Band im oberen Drittel angeordnet sein sollte.

BT-1 Türbeschlag für einflügelige Türe mit Panikfunktion "E", nach außen öffnend, gemäß DIN EN 1125 und Einbruchhemmung in RC 2:

3 Stück dreiteilige Edelstahl-Rollen-Türbänder,
inkl. Bandsicherung Set
Fabrikat: Simonswerk Alpro

1 Stück Mehrfach Panik-Riegel-Fallen-Schloss mit Schwenkriegel und Duobolzen, Funktion E, 35mm Dorn, 9mm Nuss, U-Stulp 24x6 VA, vorgerichtet für PZ, inkl. Bohrschutz

1 Stück Edelstahl-Druckstange, Innen
Fabrikat: ECO EPN 2000 o.glw.

1 Stück Edelstahl- Griffstange, ø 40mm,
über Flügelhöhe, Außen
Fabrikat: FSB 66 6523 o.glw.

1 Stück runde Edelstahl-Zylinderrosette, ø 25mm

1 Stück Obentürschließer ECO TS-61 G mit Gleitschiene und Rastfeststellung, Größe 2-5, Farbton: Silber