

**Bei dem unten aufgeführten Beschlagstypen handelt es sich um ein Beispieltext.
Die Bestandteile können sich ggf. ändern bzw. sind objektbezogen anzupassen!**

Türbeschläge

System-Zubehörteile wie Dichtstücke, Standard-Bodendichtungen, Schließbleche, Standardrosetten für PZ und Drücker, sowie systemgebundene Zubehörsätze werden in den objektbezogenen Beschlagbeschreibungen nicht aufgeführt, sind aber unbedingt Bestandteil der Metallbauleistung.

Die Stulpbleche der ausgeschriebenen Schlösser bestehen aus Edelstahl. Die Anzahl und Befestigung der Türbänder ist unter Berücksichtigung der Flügelgewichte, der örtlichen Anforderungen und entsprechend den Verarbeitungshinweisen des System-Herstellers festzulegen.

Bei Türen mit hohen Flügelgewichten, bei starker Frequentierung oder bei Einsatz von Drehtürantrieben, sind pro Flügel immer drei Türbänder einzusetzen, wobei das dritte Band im oberen Drittel angeordnet sein sollte.

- BT-1 Türbeschlag für zweiflüglige Tür, nach außen öffnend, Einbruchhemmung in RC 3:
- 6 Stück dreiteilige Edelstahl-Rollen-Türbänder,
inkl. Bandsicherung Set
Fabrikat: Simonswerk Alpro
 - 1 Stück Mehrfach-Riegel-Fallen-Schloss mit Schwenkriegel
und Duobolzen, 35mm Dorn, 8mm Nuss,
U-Stulp 24x6 VA, vorgerichtet für PZ, inkl. Bohrschutz
 - 1 Stück Türkatriegel, 35mm Dorn, VA-Stulp 24x3
 - 1 Stück Edelstahl-Türdrücker, Innen
Fabrikat: ECO D-116 o.glw.
 - 1 Stück ovale Edelstahl-Zylinderrosette, Innen
 - 1 Stück Edelstahl-Türknauf, Außen
Fabrikat: ECO K-160 o.glw.
 - 1 Stück ovale Edelstahl-Sicherheitsrosette, Außen
 - 1 Stück Obentürschließer ECO TS-61 SR BG mit Gleitschiene
Rastfeststellung und Schließfolgereglung, Größe 2-5,
Farbton: Silber