

**Bei dem unten aufgeführten Beschlagstypen handelt es sich um ein Beispieltext.
Die Bestandteile können sich ggf. ändern bzw. sind objektbezogen anzupassen!**

Türbeschläge

System-Zubehörteile wie Dichtstücke, Standard-Bodendichtungen, Schließbleche, Standardrosetten für PZ und Drücker, sowie systemgebundene Zubehörsätze werden in den objektbezogenen Beschlagbeschreibungen nicht aufgeführt, sind aber unbedingt Bestandteil der Metallbauleistung.

Die Stulpbleche der ausgeschriebenen Schlösser bestehen aus Edelstahl. Die Anzahl und Befestigung der Türbänder ist unter Berücksichtigung der Flügelgewichte, der örtlichen Anforderungen und entsprechend den Verarbeitungshinweisen des System-Herstellers festzulegen.

Bei Türen mit hohen Flügelgewichten, bei starker Frequentierung oder bei Einsatz von Drehtürantrieben, sind pro Flügel immer drei Türbänder einzusetzen, wobei das dritte Band im oberen Drittel angeordnet sein sollte.

BT-1 Türbeschlag für einflügelige Rauchschutztür,
nach außen öffnend:

- 3 Stück dreiteilige Aluminium-Aufsatz-Türbänder
Farbton: (E6/EV1) silber
Fabrikat: Hahn Türband 60 AT
- 1 Stück Riegel-Fallen-Schloss mit Obenverriegelung,
35mm Dorn, 9mm Nuss, VA-Stulp 24x3,
vorgefertigt für PZ
- 2 Stück Edelstahl-Türdrücker
Fabrikat: ECO D-116 o.glw.
- 2 Stück ovale Edelstahl-Zylinderrosette
- 1 Stück Obentürschließer ECO TS-61 EFR mit Gleitschiene,
elektrischer Feststellung und Rauchmelder, Größe 5-6,
Farbton: Silber
Inkl. Verkabelung der Elementausstattung,
unsichtbar frei bis Anschluss, ohne Inbetriebnahme
- 1 Stück Automatische Türdichtung mit einseitigem Auslöser,
Abmessungen 24x20mm, Hub 16mm