

**Bei dem unten aufgeführten Beschlagstypen handelt es sich um ein Beispieltext.  
Die Bestandteile können sich ggf. ändern bzw. sind objektbezogen anzupassen!**

Türbeschläge

System-Zubehörteile wie Dichtstücke, Standard-Bodendichtungen, Schließbleche, Standardrosetten für PZ und Drücker, sowie systemgebundene Zubehörsätze werden in den objektbezogenen Beschlagbeschreibungen nicht aufgeführt, sind aber unbedingt Bestandteil der Metallbauleistung.

Die Stulpbleche der ausgeschriebenen Schlösser bestehen aus Edelstahl. Die Anzahl und Befestigung der Türbänder ist unter Berücksichtigung der Flügelgewichte, der örtlichen Anforderungen und entsprechend den Verarbeitungshinweisen des System-Herstellers festzulegen.

Bei Türen mit hohen Flügelgewichten, bei starker Frequentierung oder bei Einsatz von Drehtürantrieben, sind pro Flügel immer drei Türbänder einzusetzen, wobei das dritte Band im oberen Drittel angeordnet sein sollte.

BT-1 Türbeschlag für einflügelige Rauchschutztür mit Panikfunktion "E", nach außen öffnend, gemäß DIN EN 1125:

- 3 Stück dreiteilige Edelstahl-Rollen-Türbänder  
Fabrikat: Simonswerk Alpro
- 1 Stück Panik-Riegel-Fallen-Schloss, Funktion E, 35mm Dorn, 9mm Nuss, VA-Stulp 24x3, vorgerichtet für PZ
- 1 Stück Edelstahl-Druckstange, Innen  
Fabrikat: ECO EPN 2000 o.glw.
- 1 Stück Türknauf, Außen  
Farbton: E6/EV1  
Fabrikat: ECO K-160 o.glw.
- 1 Stück ovale Zylinderrosette, Außen  
Farbton: E6/EV1
- 1 Stück Obentürschließer ECO TS-61 G mit Gleitschiene, Größe 2-5, Farbton: Silber
- 1 Stück Automatische Türdichtung mit einseitigem Auslöser, Abmessungen 24x20mm, Hub 16mm