

BT-1 Hebeschiebe-Beschlag GU-934 für Türen

Beschlag für Flügel bis 250 kg und 1851-3250 mm Flügelhöhe und 3300 mm Flügelbreite. Optional bis 400 kg mit Tandemlaufwagen und 600 kg auf Anfrage. Hebegetriebebeschloss für 2-fache Verriegelung mit Deckschiene aus Aluminium, vorgerichtet für den Einbau eines BKS Schließzylinders, einschließlich Drehgriff. Optional Drehgriff mit Innenbetätigung und Griffschale Außen oder Innen/Außen Betätigung und mit oder ohne Pz.

Flügelanordnung nach Schema A bis L:

Schema A

1 Stück Hebeschiebe-Tür

1 Stück Festverglasung

Schema C

2 Stück Hebeschiebe-Türen

2 Stück Festverglasungen

Schema D

2 Stück Hebeschiebe-Türen

Schema E

2 Stück Hebeschiebe-Türen

1 Stück Festverglasung

Schema F

4 Stück Hebeschiebe-Türen

Schema G1, symmetrisch

1 Stück Hebeschiebe-Flügel

2 Stück Festverglasungen

Schema G2, asymmetrisch

Mit Statikpfosten

1 Stück Hebeschiebe-Flügel

2 Stück Festverglasungen

Schema H

3 Stück Hebeschiebe-Flügel

(wie Schema G1 Symmetrisch)

Schema K

2 Stück Hebeschiebe-Tür

1 Stück Großformat-Festverglasung mittig

Schema L

4 Stück Hebeschiebe-Tür

2 Stück Festverglasung

Optional:

einbruchhemmend geprüft nach RC 2.

mit Spaltlüftung mit/ohne RC 2. "RC 2 mit Aushebeschutz"

Bedienelement für Hebeschiebe-Beschlag:

DIRIGENT Serie: Drehgriff innen mit PZ-Lochung, verlängerte Schiebegriffmuschel außen

BELCANTO Serie: Drehgriff innen mit PZ-Lochung, Schiebegriffmuschel außen

RONDO Serie: Drehgriff innen mit PZ-Lochung, Schiebegriffmuschel außen

RONDO Serie: Drehgriff innen mit PZ-Lochung, verlängerter Griff um Bedienkräfte zu reduzieren (Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040)

Oberfläche der Bedienelemente:

- Silber / EV1-Optik
- Edelstahl matt
- Weiß (RAL 9016)
- Messing-Vollmaterial

Zubehör

- Anschlagpuffer 90
- Verschlussüberwachung durch Magnetschalter
- Aushebeschutz für Führung
- Mittelstoßsicherung HS, evtl. mit Verlängerung
- Mittelverriegelung senkrecht, Grundsicherheit
- Sicherheits-Mittelverriegelung Se
- Riegelbolzen S für Mittelverriegelung am Hebe-Getriebebeschloss, Größe 1 bis 7
- Laufschuh für Flügelgewicht bis 400 kg – GU-934

Fabrikat: GU

Typ: Hebeschiebe-Beschlag GU-934 Tür